

BEREDSKAB ØST

Afbrænding

brug af grill, ukrudtsbrændere m.v.





Afbrændning af bål

Al afbrænding af affald, herunder haveaffald og lignende, er forbudt, med mindre kommunen i et regulativ for husholdningsaffald giver tilladelse.

I regulativ for husholdningsaffald er det tilladt at afbrænde:

- haveaffald Sankt Hans aften
- rent, tørt træ til rekreative formål på særligt indrettede, mindre bålpladser, som ikke har karakter af affaldsforbrænding

Henvendelse herom rettes til din kommune.

Fakta

Det er kun tilladt at tænde bål mv. til rekreative formål, som eksempelvis madlavning og lejrbaal, når denne vejledning samtidig overholdes.

Lovgrundlag

Afbrænding bål mv. er reguleret i [Bekendtgørelse om brandvænsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.](#) og yderligere i [Vejledning om bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandvænsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.](#)

Endvidere er afbrænding af affald reguleret af Miljøministeriet i [Bekendtgørelse om affald](#).

Generelt om bål

- Der skal udvises forsigtighed ved enhver form for afbrænding.
- Afbrænd kun rent, tørt træ, kul m.v.
- Afbrænding af bål må ikke finde sted i hård vind eller derover (>11 m/sek). Hvis vinden under afbrændingen ændrer retning eller forøges i styrke, således at der kan opstå brandfare eller fare for væsentlig ulempe for omgivelserne ved røg, gløder eller aske, skal bålet straks slukkes.



- Afbrænding af bål skal ske under opsyn på kontrolleret vis, indtil ild og gløder er slukket på en måde, så der ikke er fare for, at der efterfølgende opstår en brand.
- Afbrænding af bål må ikke ved røg eller på anden måde være til væsentlig ulempe for omgivelserne.
- Brandvæsnet kan for et nærmere afgrænset område forbyde eller fastsætte vilkår for enhver afbrænding i det fri i en nærmere angivet periode, såfremt områdets beskaffenhed udgør en øget brandrisiko, f.eks. pga. tørke eller andre ekstraordinære forhold.
- Afbrænding af bål, herunder flytbare ildsteder (bålfade), må ikke finde sted i carport, under overdækninger eller lign., medmindre disse (ildstederne) er fremstillet med henblik herpå.

Fakta om vind

Vindhastighed m/sek.	Vindstyrke	Sådan ser det ud ...	Afbrænding
5,5 - 7,9	Jævn vind	Støv og papir løftes - kviste og mindre grene bevæger sig	tilladt
8,0 - 10,7	Frisk vind	Små løvtræer svajer lidt	tilladt
10,8 - 13,8	Hård vind	Store grene bevæger sig	ikke tilladt

Vejledende sikkerhedsafstande

Afstand til	Diameter for bål		
	< 80 cm.	80-120 cm.	> 120 cm.
Bygninger med hårdt tag	Forsvarlig afstand	10 m. Afstanden fordobles i jævn og frisk vind	30 m. Afstanden fordobles i jævn og frisk vind
Bygninger med letantændeligt tag	15 m. Afstanden fordobles i jævn og frisk vind	15 m. Afstanden fordobles i jævn og frisk vind	200 m.
Oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer	15 m. Afstanden fordobles i jævn og frisk vind	15 m. Afstanden fordobles i jævn og frisk vind	200 m.
Nåletræsbevoksninger fra lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation	15 m. Afstanden fordobles i jævn og frisk vind	15 m. Afstanden fordobles i jævn og frisk vind	200 m.
Letantændelige markafgrøder	15 m. Afstanden fordobles i jævn og frisk vind	15 m. Afstanden fordobles i jævn og frisk vind	60 m.



Gode råd fra brandvæsenet

- Afbrænd kun rene og tørre træmaterialer som ikke er imprægneret. Affald o. lign. må ikke afbrændes.
- Lav aldrig et bål som er større, end det kan overskues.
- Fjern brændbar vegetation omkring afbrændingsstedet/bålpladsen.
- Klargør haveslange, spand med vand el. lign. så en evt. brand hurtigt kan slukkes.
- Tænk over hvad der afbændes (papir, strå, grannåle og andre lette materialer kan flyve langt som gløder).
- Antænd aldrig bål med benzin eller andre brandfarlige væsker. Brug i stedet optændingsbriketter eller tørt træ.
- Hold altid bålet under opsyn og lad ikke mindre børn selv lave bål.
- Forlad ikke stedet før de sidste gløder er helt slukket. Sluk evt. med vand.

Fakta

Hæld aldrig en brændbar væske på et bål eller en grill, der har været ild i.

Der er ofte en lille glød et sted i kullene, så hvis der hældes en brændbar væske på, kan der uden varsel opstå en eksplosion eller en eksplosionsagtig brand og give dig eller andre, der står ved siden af, alvorlige forbrændinger.





Brug af grill m.v.

Generelt

- Udvis forsigtighed ved enhver form for brug af grill, terrassevarmere, ukrudtsbrændere o. lign.
- Anvendelse må ikke ske i nærhed af brandbare overflader, brandbare genstande og brandbare oplag.
- Forlad aldrig en tændt grill, terrassevarmer eller ukrudtsbrænder.
- Indendørs brug er ikke tilladt. Der er risiko for kulilteforgiftning.
- Påfyldning af brændstof skal finde sted i forsvarlig afstand.
- Elektrisk opvarmede apparater og lign. som kan udgøre en særlig brandrisiko, må kun tilsluttes strømforsyningen, når de er i brug.

Grill i nærheden af bygninger

Udvis altid forsigtighed ved brug af grill og grill aldrig indendørs. Grill i nærheden af bygninger må kun benyttes i mindre griller ved anvendelse af trækul, træbriketter og ligende materiale, som brænder ved gløder. Anvendes anden fast brændstof, betragtes grillen som et bålfad.

Forsigtighedsbestemmelser:

- Anbring grillen på et stabilt og ubrændbart underlag.
- Optænding skal ske med elektrisk grilltænder, papir, optændingsblokke el. lign.
- Optændingsvæske må kun anvendes på en kold grill.

Start optændingen i god tid, brug den sunde fornuft og tøm først indholdet af grillen dagen efter eller sluk gløderne med vand før bortskaffelse.



Grill på altaner, tagterrasser mv.

Foruden reglerne om brug af grill i nærheden af bygninger er følgende også gældende:

- Altanen, terrassen eller carporten skal have mindst én åben langside.
- Anvend ikke optændingsvæske.

Udvis hensyn til naboer. Forhør dig hos boligselskab eller boligforening om der er regler for brug af grill.

Gasgrill

Ud over reglerne for anvendelse af grill, som beskrevet i foregående afsnit, skal du være opmærksom på:

- Placering og anvendelse som angivet af producenten.
- Der må maksimalt anvendes én gasflaske med et indhold på max. 11 kg.

Gasgrill må kun anvendes udendørs.

Sluk for gassen hvis der opstår stikflamme. Brug aldrig vand på en gasgrill.

Engangsgrill

Engangsgrill, som har været anvendt i naturen, slukkes med vand og bortskaffes, inden stedet forlades. Grillen må ikke nedgraves. Hvis grillen har været anvendt i sand, skal dette vædes.



Ukrudtsbrænder m.v.

Ukrudtsbrænder

- Undgå brug i tørkeperioder eller i kraftig blæst.
- Sørg for at have vand eller andet brandslukningsudstyr ved hånden.
- Udvis stor forsigtighed ved brug i nærheden af plankeværker, bygninger mv.
- Hold øje med flammen og forlad aldrig en tændt ukrudtsbrænder.
- Ukrudten skal kun varmes – ikke brændes væk.
- Forlad ikke brændende eller glødende ukrudt (eller andre materialer).
- Gør evt. omgivelserne våde inden brug af ukrudtsbrænderen.

Terrassevarmer

- Må kun anvendes udendørs.
- Skal være slukket og tilstrækkeligt afkølet under påfyldning af brændstof.
- Terrassevarmeren skal anbringes på et plant og stabilt underlag. Hvis terrassevarmeren vælter, kan

flydende gas strømme til brænderen med en kraftig opblusning til følge.

- Producentens anvisninger om afstande fra brændbart materiale skal overholdes.

Varmt arbejde



- Brug af svejse- eller skæreaggregater, blæselamper m.v. skal foregå på egnede steder.
- Underlag og omgivelser skal kunne modstå antændelse ved flammer, gnister og varmestråling.
- Såfremt der skal bruges svejse- eller skæreaggregater, blæselamper m.v. til midlertidige arbejdsopgaver, skal der udvises særlig forsigtighed.
- Der skal forefindes brandslukningsmateriel, som er egnet til slukning af brand, der måtte opstå som følge af bruges af svejse- eller skæreaggregater, blæselamper m.v. i nærheden af arbejdsstedet.



Forebyggelse af brand ved særlige risici

Foretag reparation og klargøring af motorkøretøjer, knallerter, motorcykler m.v. i bygninger med største forsigtighed. Omhældning og påfyldning af brændstof samt opstart af motorer bør foregå i det fri. I kælderum må der samlet ikke oplagres mere end 25 liter benzin i hele kælderen. Vis hensyn og minimer lugtgener ved reparation og klargøring i kældre i etagebyggeri.

Oliemættede klude (fernise, olie, farve, lak m.v.) kan selvantænde. Bortskaf disse straks efter brug i f.eks. en tætlukket, ubrændbar beholder, eller en lukket og lufttom plasticpose i en udendørs skraldspand.



Beredskab Øst
Vandtårnsvej 59
2860 Søborg
Telefon 70 25 27 29
post@beros.dk
www.beros.dk