

## Bilag 1 – Terminologi

I nærværende tillæg med tilhørende bilag anvendes følgende terminologi:

- **Overfladevand**  
Vand der under regn afstrømmer fra veje, parkeringspladser, tage etc.
- **Recipient**  
Vandløb, sø, mose, hav eller andet vandområde der modtager vand fra kloakker og renseanlæg henholdsvis under regn og via renseanlæg
- **Befæstelsesgrad**  
Andelen af et opland der er udnyttet til veje, parkeringspladser, tage ect.. Andelen opgives i %
- **Befæstet areal**  
Befæstet areal er det areal i et opland, der er udnyttet til veje, parkeringspladser, tage samt øvrige arealer som ikke er ubefæstet (grønne områder). Det befæstede areal opgives i ha (hektar)
- **Reduceret areal**  
Den andel af et befæstet areal der bidrager til afstrømning under regn til kloakker. Det reducerede areal er mindre end det befæstede areal og udtrykker i hvilket omfang det befæstede areal, trods sin befæstelse, ikke bidrager til afstrømning til kloak. F.eks. bidrager revner i asfalt til at nedsætte afstrømningen til kloakken under regn. Typisk er det reducerede areal ca. 90% af det befæstede areal. Reduceret areal opgives i ha
- **BI5**  
BI5 er betegnelsen for letnedbrydeligt organisk stof
- **COD**  
COD er betegnelsen for tungtnedbrydeligt organisk stof
- **Total kvælstof (Tot-N)**  
Tot-N er betegnelsen for kvælstof
- **Total fosfor (Tot-P)**  
Tot-P er betegnelsen for fosfor
- **BAT**  
BAT (Best Available Technology) anvendes om teknikker der anses for teknisk og økonomisk passende, f.eks. ved rensning af regnvand før udledning