

Bilag 4 – Forsyningsoplandsskema

Nedenstående skema redegør for de enkelte forsyningsoplandes arealer, renseanlæg hvortil sanitært spildevand og evt. processpildevand tilledes, kommende kloakeringsprincip for de enkelte forsyningsoplande, befæstet areal og afledte årlige spildevandsmængder.

I tilfælde af at der etableres en spejderhytte i forsyningsopland D4, vil forsyningsoplandet blive kloakeret for spildevand og sanitært spildevand herfra blive ledt til Mølleåværket.

Tabel 1 Data for forsyningsoplandene

Udløb	Areal	Renseanlæg	Status	Plan	Befæstet areal	Spildevandsmængde	PE
Nr.	ha	Navn			Ha	m ³ /år	Antal
A	17,0	Mølleåværket	Ikke kloakeret	Separatkloak	15,3	25.900	500
B	8,6	Mølleåværket	Ikke kloakeret	Separatkloak	7,8	28.100	1100
C	4,6	Mølleåværket	Ikke kloakeret	Separatkloak	4,1	5.600	100
D1	2,4	Mølleåværket	Ikke kloakeret	Separatkloak	2,2	21.000	450
D2	2,9	Mølleåværket	Ikke kloakeret	Separatkloak	2,4		
D3	5,9	Mølleåværket	Ikke kloakeret	Separatkloak	4,0	33.800	800
D4	0,7	Ingen spildevand	Ikke kloakeret	Bassin	0,6	0	0
D5	3,7	Ingen spildevand	Kloakeret for vejvand		3,3	0	0